

SU-OG002 系列光纤收发器

2 口全千兆工业级导轨式非管理型以太网交换机

产品特性

- 最多支持 2 个千兆口,其中千兆 SFP 口和 SC/ST/FC 光口复用, 光口数最多 1 个
- 工业 IP40 防护等级
- 默认导轨, 可选挂墙

交换机参数

网络接口	
端口描述	总端口: 2 个 最多支持 2 个千兆口,其中千兆 SFP 口和 SC/ST/FC 光口复用, 光口数最多 1 个
电源	
电源输入	冗余输入, 双路 24VDC (12~36VDC)
电源功耗	<3W
保护	支持过载保护和反向保护
技术	
以太网规范	IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX 和 100Base-FX IEEE 802.3z: 1000BaseX IEEE 802.3ab: 1000Base-T
MAC 地址表	2k
优先级队列	4 个
巨帧	9216 bytes
处理方式	存储转发
交换机特性	交换延迟时间: <10 μ s 交换机背板带宽: 8Gbps
机械特性	
尺寸 (W x H x D)	26 x 95 x 70mm
防护等级	IP40
安装方式	默认导轨, 可选挂墙
重量 (g)	≤1KG
环境	
存储温度	-40~85°C
工作温度	-40~75°C
工作湿度	5%~95%无凝露
认证	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD) 接触放电 6 kV, 空气放电 8 Kv EN61000-4-3 (RS) 10 V/m, 80MHz~ 1 GHz

	EN61000-4-4 (EFT) 信号端 1 kV, 电源输入端 2 kV EN61000-4-5 (Surge) 电源输入端: 2kV (线/地), 1kV (线/线) EN61000-4-6 (CS) 10 V, 150kHz~80 MHz
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
安全等级	EN60950-1
质保期	5 年

交换机尺寸

